

Yeelight Arwen Deckenleuchten 450C/550C

Die Arwen C-Serie kommt in zwei Größen und strahlt mit der Sonne um die Wette: Der hohe Farbwiedergabeindex (CRI = 95) lässt alle Farben wie im Sonnenlicht leuchten und die großzügige Leuchtoberfläche sorgt für eine sehr hohe Helligkeit, die aber nicht grell zum Auge ist. Die Arwen C ist dimmbar, unterstützt Tunable White und beleuchtet Zimmer bis zu 25 m² (450C) bzw. 35 m² (550C). Der Farbring aus indirektem RGB-Licht setzt tolle Akzente und die Schieberverriegelung an der Deckenhalterung garantiert eine schnelle und einfache Montage. Die Deckenlampe kann über App*, BLE Fernbedienung, BLE Lichtschalter sowie Sprache gesteuert werden.

*Kompatibel mit Android 4.4 (oder höher) & iOS 9.0 (oder höher)

MERKMALE

- Großflächige Ausleuchtung
- Einstellbare Helligkeit
- Einstellbare Farbtemperatur
- Staub- und Insektengeschützt
- 2 Modi (Hauptlicht, Nachtlicht)
- Indirektes farbiges Licht (RGB Lichtring an der Decke)

STEUERUNG

- Herkömmlicher Lichtschalter
- Yeelight App
- Sprachsteuerung**
- BLE Fernbedienung
- BLE Lichtschalter

FARBE


Weiß

TYP

Deckenleuchte
Innenbereich




**Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings



Ø 598x102 mm

für Zimmer mit 25-35 m²



Ø 495x92,48 mm

für Zimmer mit 15-25 m²

Modellkennung	YLXD013-C	YLXD013-B
Produktbezeichnung	Yeelight Arwen Deckenleuchte 550C	Yeelight Arwen Deckenleuchte 450C
Abmessungen	Ø 598 mm, H 102 mm	Ø 495 mm, H 92,48 mm
Gewicht	2780 g	2170 g
Lichtstrom (Helligkeit)	Tageslicht: 220–4500 lm, einstellbar; Nachtlicht: 0,1–100 lm, einstellbar	Tageslicht: 220–4000 lm, einstellbar; Nachtlicht: 0,1–100 lm, einstellbar
Farbtemperatur	2700–6500 K, einstellbar	2700–6500 K, einstellbar
Spannung	220–240 V ~ 50/60 Hz	220–240 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung	50 W	50 W
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	0–85 % rF, keine Kondensation	0–85 % rF, keine Kondensation
Farbwiedergabeindex (Ra)	≥ 95	≥ 95
Schutzart	IP50	IP50
Schutzklasse	II	II
Anlaufzeit (60 %)	sofort voller Lichtstrom	sofort voller Lichtstrom
Anzahl der Schaltzyklen (An/Aus)	> 15 000	> 15 000
Drahtlose Verbindung	WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz; Bluetooth 4.2 BLE	WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz; Bluetooth 4.2 BLE
Energieeffizienzklasse	F	F
Lebensdauer	≥ 25 000 h	≥ 25 000 h
Material	Deckenhalterung: SPCC, Lampenschirm: ABS, Außenring: PMMA	Deckenhalterung: SPCC, Lampenschirm: ABS, Außenring: PMMA